



**TOPCOLOR®**  
DAŽŲ PROFESIONALAI



# PREMIUM MAT

Atsparūs plovimui lateksiniai dažai vidaus darbams. Ypatingai tinka dažyti lubas. Gerai dengia paviršių, neblunka, beveik bekvapiai, labai lengva dažyti.

**BLIZGUMAS** Matiniai.

**SPALVA** Balta. Spalvinama įvairiais atspalviais.

**DENGIAMUMAS** iki 14 m<sup>2</sup> dažant vieną kartą.


**SKIEDIKLIS** Vanduo.

**NEKIMBA DULKĖS PO** 1 h. (22°C 55 % RH).

**GALIMA PERDAŽYTI PO** 3-4 h. (22°C 55 % RH).

**SAUGOJIMAS** Laikyti sandarioje taroje, t° >5 °C.

**IŠFASAVIMAS** 1 L, 3 L, 5 L, 10 L



## PASKIRTIS

Labai dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytom, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

## NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio). Prieš dažydami gerai išmaišykite. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5 +30) °C. Saugoti nuo šalčio!

## IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m<sup>2</sup> dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus.

## DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašurkštinkite švitrinu popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugaruntuoti akriliniu gruntu.

## APLINKOS IR DARBO SAUGA

Nepilkite dažų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Naudokite odos ir akių apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų!

## EKSPLOATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti po 28 dienas.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.