



MOKI·VEŽI

APDAILAI STATYBAI ŠILDYMOI SODUI

Tik Moki Veži parduotuvėse

Color Plus 3

Padidinto matiškumo, gerai susiliejančios lateksiniai dažai luboms vidaus darbams. Atsparūs drėgnam valymui. Gerai dengia paviršius, neblunka.

ATSPARUMAS 4 stiprumo klasė (atsparūs šlapiam valymui).

BLIZGUMAS Visiškai matiniai.

SPALVA Balta. Spalvinama įvairiais atspalviais.

DENGIAMUMAS iki 12 m² dažant vieną kartą.

SKIEDIKLIS Vanduo.

NEKIMBA DULKĖS PO 1 h. (22°C 55 % RH).

GALIMA PERDAŽYTI PO 3-4 h. (22°C 55 % RH).

SAUGOJIMAS Laikyti sandarioje taroje, t° >5 °C.

IŠFASAVIMAS 1 L, 5 L, 10 L



PASKIRTIS

Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų luboms dažyti. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytomis, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio). Prieš dažydami gerai išmaišykite. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5 +30) °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršius 2 kartus.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

GAMINTOJAS



PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius pašurkštinkite švitrinu popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugaruntuoti akriliniu gruntu.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Nepilkite dažų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Naudokite odos ir akių apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant nuplaukite dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytoją. Saugokite nuo vaikų!

EKSPLOATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti po 28 dienas.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.