

- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**  
TOPCOLOR Ceramic Mat
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:**  
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės
- 3 **Statybos produktui talkoma techninė specifikacija:**  
Vandens dispersiniai dažai
- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal talkomą techninę specifikaciją:**  
Dažai Ceramic Mat skirti labai dažnai plaunamų gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytomis, stiklo pluošto tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams.
- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**  
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402
- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**  
Sistema 2+
- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**  
Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2021 09 18)
- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**



PRODUKTO PAVADINIMAS	ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLUATAVINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Ceramic Mat	Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonėms:		
	5% sodos tirpalas	>24	LST EN ISO 2812-2
	1% dodecildimetilamonio chlorido	>24	LST EN ISO 2812-2
	1% chloramino B	>24	LST EN ISO 2812-2
	0.25% Microbac forte	>24	LST EN ISO 2812-2
	1% Divosan Hypochlorite	>24	LST EN ISO 2812-2
	Izopropilo alkoholis	>24	LST EN ISO 2812-1
	Paviršiaus išdžiūvimas, mln	<90	LST EN ISO 9117-3
	Atsparumo drėgnajam švelniam klasi	1	LST EN 13300+AC

Lakių organinių junginių (LOJ) kiekis produkte neviršija 10 g/l.

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

**UAB „TOPCOLOR“  
Technologas  
Kaunas 2018 10 10**

*Paulius Benotavičius*

