



# WOOD GRUND UNIVERSAL

*Ilgalaikio poveikio, giliai įsigeriantis ir paviršinių sluoksnių sutvirtinantis medienos gruntas. Skirtas lauko ir vidaus darbams.*

**IŠEIGA**  
**GALIMA DAŽYTI PO**  
**SAUGOJIMAS**  
**IŠFASAVIMAS**

iki 20 m<sup>2</sup>.  
3 val. (22 °C 55 % RH).  
Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.  
1 L, 5L, 10 L.



## PASKIRTIS

Medinių fasadų, įvairių medinių paviršių (išorės apdailos lentų, langinių, tvorų ir kitokių medinių konstrukcijų) gruntavimui prieš dažymą. Sutvirtina paviršinių medienos sluoksnių, sumažina vandens įgeriamumą, suriša dulkes, stabdo dažų spalvą keičiančių taninų skverbimąsi į dažus, prailgina ant viršaus uždažytų dažų tarnavimo laiką, lėtina dėl vandens poveikio atsirandančius medienos irimo procesus. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams pastatų viduje ir išorėje.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Gruntuojamas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Blizgius, anksčiau alkiniais dažais dažytus paviršius pašiurkštinkite švitrinium popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Mikroorganizmus nuvalykite specialiais valikliais.

## NAUDOJIMAS

Gruntas pilnai paruoštas naudoti. Paviršių gruntuokite 1-2 kartus, tolygiu sluoksniu. Nugruntuotas paviršius prieš dažymą turi džiuoti 1-3 val. Gruntuoti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C.

## GRUNTAVIMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

## IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 20 m<sup>2</sup>, priklausomai nuo gruntuojamo paviršiaus įgeriamumo.

## APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.